GLACIER BAY

Model #67405-1001
67405-1008D2

USE AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET



No-Tools Easy Installation System

Easy install mounting nuts for deck plate and soap dispenser:
Push up and hand-turn to tighten



Easy install shank:
Push up and hand-turn to tighten

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information.....2
Warranty 2
Pre-Installation.....2
Planning Installation 2
Tools Required 2
Package Contents 3
Installation.....4
Operation.....7
Care and Cleaning 8
Service Parts.....8

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED

Adjustable wrench

Safety goggles

Silicone

(2) Supply lines

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B	Easy install shank	1
C	Escutcheon	1
D	Base plate	1
E	Shank	2
F	Easy install nuts	2

Part	Description	Quantity
G	Pump	1
H	Body assembly	1
I	Easy install nuts	1
J	Bottle	1
K	Weight clip	1
L	Weights	1

Installation

1 Installing the faucet assembly

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

NOTE: This step is for **no escutcheon** installation (optional). If the escutcheon will be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Insert the faucet body through the hole in the sink.



2 Installing the escutcheon

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 1.

- □ Screw the shanks (E) into the escutcheon (C) and ensure that the base plate (D) is pressed onto the escutcheon (C) before the escutcheon (C) is installed over the three holes in the sink.
- □ From underneath sink, secure the escutcheon to sink with the easy install nuts (F) provided. Push up the easy install nuts (F) to sink and hand-turn to tighten, as shown in the Fig 1.

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the base plate (D).



Fig 1

3 Installing the faucet assembly

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 1.

□ Insert the faucet assembly (A) through the hole in the escutcheon (C).



4 Securing the faucet assembly

□ From underneath the sink, secure the faucet assembly to the sink with the easy install shank (B). Push the easy install shank (B) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then hand turn to tighten (Fig 1).



Fig 1

5 Attaching the quick connector to the receiving block

- □ Push the quick connector (1) firmly upward and attach it to the receiving block (2). Pull down moderately to ensure the connection has been made.
- □ After connecting the hose, Install the weight clip (K) at the lowest point of the hose (3). Slide the weights (L) over the clip.



6 Installing the soap dispenser

- □ Insert the body assembly (H) through the selected hole in the sink. Secure body assembly to sink with the easy install nuts (I) provided. Push the easy install nuts (I) up to the underside of the sink and hand-turn to tighten, as shown in the Fig 1.
- □ From under the sink, screw the bottle (J) onto the body assembly (H) shank. Insert the pump (G) down into the body assembly (H).



Fig 1

Installation (continued)

7 Making the waterline connections

NOTE: The hot side inlet tube is indcated by a label. If the label is not present, the hot supply tube is the longer of the two inlet tubes.

- □ Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).

NOTE: Before tightening the faucet connector to the water supply, apply a second wrench to the supply tube fitting. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. Do not overtighten.



8 Remove the quick connector

- □ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.



Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Do not lose the gasket (1) in the hose.

- □ Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes hot and cold water.
- □ Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- □ Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose.



Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Care and Cleaning

- □ Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- □ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- □ Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish



Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38202*
2	Washer	RP64117
3	O-ring	RP60075
4	Ring	RP60076
5	Cartridge	RP20005
6	Bonnet	RP70304
7	Cap	RP80132*
8	Screw	RP50015
9	Handle	RP13127*
10	Set screw	RP50002
11	Handle seat	RP17130*
12	Rubber washer	RP64200
13	Easy install shank	RP56096
14	Block	RP70421

Part	Description	Part Number
15	O-ring	RP60002
16	Quick connect assembly	RP70429
17	O-ring	RP60089
18	Weight clip	RP64204
19	Weights	RP70441
20	Escutcheon	RP80411*
21	Base plate	RP80301
22	Shank	RP70440
23	Easy install nuts	RP56095
24	Pump kit	RP46058*
25	Flange kit	RP46059*
26	Bottle	RP46060
27	Soap dispenser	RP46057*

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo Núm.: 67405-1001
67405-1008D2

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA



Sistema de fácil instalación que no requiere herramientas

Tuercas de montaje de fácil colocación para placas de cubierta y dispensador de jabón:
Empuja hacia arriba y gira para ajustar



Vástago fácil de instalar:
Empuja hacia arriba y gira para ajustar

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad 11
Garantía.....11
Pre-instalación 11
Planificación de la instalación 11
Herramientas necesarias 11
Contenido del paquete.....12
Instalación 13
Funcionamiento.....16
Cuidado y limpieza 17
Piezas de repuesto 17

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la sección de contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del grifo	1
B	Vástago fácil de instalar	1
C	Placa protectora	1
D	Placa base	1
E	Vástago	2
F	Tuercas fáciles de instalar	2

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Bomba	1
H	Ensamblaje del cuerpo	1
I	Tuercas fáciles de instalar	1
J	Botella	1
K	Sujetador con peso	1
L	Pesos	1

Instalación

1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

NOTA: Este paso es para una instalación sin placa protectora (opcional). Si se va a usar una placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- □ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- □ Inserta el cuerpo del grifo a través del orificio del fregadero.



2 Cómo instalar la placa protectora

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 1.

- □ Enrosca los vástagos (E) en la placa protectora (C) y asegúrate de que la placa base (D) esté presionada sobre la placa protectora (C) antes de instalar esta última en los tres orificios del lavamanos.
- □ Desde abajo del lavamanos, asegura la placa protectora al mismo con las tuercas fáciles de instalar (F) incluidas. Alza estas tuercas (F) hacia el lavamanos y gira para ajustar, como se muestra en la fig. 1.

NOTA: Si el fregadero es irregular, usa silicona debajo de la placa base (D).



Fig 1

3 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 1.

□ Coloca el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa protectora (C).



4 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

□ Desde abajo del lavamanos, asegura el ensamblaje del grifo al mismo con el vástago fácil de instalar (B). Empuja el vástago fácil de instalar (B) hacia arriba sobre las roscas hasta que toque la parte inferior del lavamanos. Luego, gira para ajustar (Fig. 1).



Fig 1

5 Cómo montar el conector rápido al bloque receptor

- □ Presiona firmemente el conector rápido (1) hacia arriba y fíjalo en el bloque receptor (2). Hala hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.
- □ Luego de conectar la manguera, instala el sujetador con peso (K) en el punto más bajo de la manguera (3). Desliza el peso (L) sobre el sujetador.



6 Cómo instalar el dispensador de jabón

- □ Inserta el ensamblaje del grifo (H) en el orificio seleccionado del lavamanos. Asegura el ensamblaje del cuerpo al lavamanos con las tuercas incluidas fáciles de instalar (I). Empuja las tuercas fáciles de instalar (I) hacia la parte inferior del lavamanos y gira para ajustar, como se muestra en la fig. 1.
- □ Desde abajo del fregadero enrosca la botella (J) en el vástago del ensamblaje (H) del cuerpo. Inserta la bomba (G) en el ensamblaje (H) del cuerpo.



Fig 1

Instalación (continuación)

7 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua

NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Si no encuentras la etiqueta, el tubo de suministro del agua caliente es el más largo de los dos tubos de entrada.

- □ Usa conexiones de grifos de 1/2" (1,27 cm) IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (0,95 cm) (1).

NOTA: Antes de apretar el conector del grifo al suministro de agua, fija el accesorio de la tubería de suministro colocando una segunda llave . Esto evitará que la tubería de suministro se mueva o gire cuando aprietes el conector del grifo. No aprietes demasiado.



8 Quita el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.



Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Luego de terminar la instalación, abre los suministros de agua caliente y fría. Revisa si hay filtraciones. No aflojes la junta (1) en la manguera.

- □ Retira del caño el ensamblaje de la manguera y retira el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrate de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gira el grifo a la posición de agua tibia donde mezcla el agua caliente y la fría.
- □ Deja que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifica que no haya filtraciones.
- □ Vuelve a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelve a instalar el cabezal del rociador ajustándolo a mano en la manguera del rociador.



Cuidado y Limpieza

- □ Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- □ Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- □ No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de Repuesto

*Especificar Acabado



Pieza	Descripción	Número de Pieza
1	Cabezal rociador y manguera	RP38202*
2	Arandela	RP64117
3	Aro tórico	RP60075
4	Aro	RP60076
5	Cartucho	RP20005
6	Bonete	RP70304
7	Tapa	RP80132*
8	Tornillo	RP50015
9	Llave	RP13127*
10	Tornillo de fijación	RP50002
11	Asiento de la llave	RP17130*
12	Arandela de goma	RP64200
13	Tuercas fáciles de instalar	RP56096
14	Bloque	RP70421

Pieza	Descripción	Número de Pieza
15	Aro tórico	RP60002
16	Ensamblaje del conector rápido	RP70429
17	Aro tórico	RP60089
18	Sujetador con peso	RP64204
19	Pesos	RP70441
20	Placa protectora	RP80411*
21	Placa base	RP80301
22	Vástago	RP70440
23	Tuercas fáciles de instalar	RP56095
24	Kit de bomba	RP46058*
25	Kit de brida	RP46059*
26	Botella	RP46060
27	Dispensador de jabón	RP46057*

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 6 p.m., Hora Estándar del Este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.

GLACIER BAY

Modèle n°67405-1001
67405-1008D2

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE RÉTRACTABLE



Système d'installation facile sans outils



Écrous de montage faciles à installer pour la plaque décorative et le distributeur de savon :
Poussez vers le haut et serrez à la main



Tige facile à installer :
Poussez vers le haut et serrez à la main

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Glacier Bay en achetant ce robinet de cuisine. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des matières

Consignes de sécurité 20
Garantie.....20
Pré-installation 20
Planification de l'installation.....20
Outils requis.....20
Contenu de l'emballage 21
Installation 22
Utilisation 25
Entretien et nettoyage 26
Pièces de rechange 26

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre la totalité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Glacier Bay sont fabriqués selon des normes de qualité et une exécution supérieures et sont couverts par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garantis à l'acheteur original être exempts de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueux. Tout simplement, retournez le produit/pièce à l'un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être disponible pour toute réclamation au titre de la garantie Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages indirects et accessoires et toutes les défaillances découlant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel ou commercial. Pour de tels usages, il est offert aux acheteurs par les présentes une garantie limitée de cinq ans à compter de la date d'achat, tous les termes de la garantie ci-dessus étant applicables à l'exception de la durée.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et accessoires; par conséquent les restrictions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers, toutefois d'autres droits peuvent s'appliquer selon la province où vous résidez. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous dans un magasin ou composez le 1-855-HD-GLACIER.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit.

OUTILS REQUIS

Clé à molette

Lunettes de protection

Silicone

Conduites d'alimentation

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pièce	Description	Quantité
A	Robinet	1
B	Tige facile à installer	1
C	Rosace	1
D	Plaque de base	1
E	Tige	2
F	Écrous faciles à installer	2

Pièce	Description	Quantité
G	Pompe	1
H	Assemblage du corps	1
I	Écrous faciles à installer	1
J	Flacon	1
K	Pince lestée	1
L	Pesées	1

Installation

1 Installation de l'ensemble de robinetterie

ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Si vous n'utilisez pas la rosace, installez l'ensemble de robinetterie comme décrit dans l'étape 2.

- □ Fermez l'alimentation en eau. Enlevez l'ancien robinet.
- □ Insérez le corps du robinet dans le trou de l'évier.



2 Installation de la rosace

REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Si vous n'utilisez pas la rosace, installez l'ensemble de robinetterie comme décrit dans l'étape 1.

- □ Vissez les tiges (E) dans la rosace (C) et assurez-vous que la plaque de base (D) est appuyée contre la rosace (C) avant d'installer la rosace (C) sur les trois trous du lavabo.
- □ À partir du dessous du lavabo, fixez solidement la rosace au lavabo à l'aide des écrous faciles à installer (F) fournis. Poussez les écrous faciles à installer (F) vers le haut dans le lavabo et serrez à la main comme illustré sur la Fig. 1.

REMARQUE : Si le lavabo n'est pas de niveau, utilisez de la silicone sous le joint (D).



Fig 1

3 Installation de l'ensemble de robinetterie

REMARQUE : Cette étape est pour l'installation de la rosace (facultatif). Si vous n'utilisez pas la rosace, installez l'ensemble de robinetterie comme décrit dans l'étape 2.

□ Insérez le corps du robinet dans le trou de la rosace (C).



4 Fixer solidement l'ensemble de robinetterie

□ **À partir du dessous du lavabo, fixez solidement le robinet au lavabo à l'aide de la tige facile à installer (B). Poussez la tige facile à installer (B) vers le haut par-dessus les filetages jusqu'à ce qu'elle s'arrête au fond du lavabo, puis serrez à la main (Fig. 1).**



Fig 1

5 Attacher le raccord à branchement rapide au bloc récepteur

- □ Poussez fermement le raccord à branchement rapide (1) vers le haut et attachez-le au bloc récepteur (2). Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le branchement est bien fait.
- □ Après avoir branché le tuyau flexible, installez la pince lestée (K) au point le plus bas du tuyau flexible (3). Faites glisser le poids (L) par-dessus la pince.



6 Installing the soap dispenser

- □ Insert the body assembly (H) through the selected hole in the sink. Secure body assembly to sink with the easy install nuts (I) provided. Push the easy installation nut (I) up to the underside of the sink and hand-turn to tighten, as shown in the Fig 1.
- □ From under the sink, screw the bottle (J) onto the body assembly (H) shank. Insert the pump (G) down into the body assembly (H).



Fig 1

Installation (suite)

7 Branchement des conduites d'alimentation en eau

REMARQUE : Le tuyau d'entrée de l'eau chaude est indiqué par une étiquette. S'il n'y a pas d'étiquette, le tuyau d'entrée de l'eau chaude est le plus long des deux tuyaux d'entrée.

- □ Utilisez des raccords de robinet IPS de 1,27 cm (½ po) (2), ou utilisez des écrous d'accouplement pour conduite d'alimentation (3) (non compris) avec une colonne montante à bout sphérique de D.E. 9,53 mm (3/8 po) (1).

REMARQUE : Avant de serrer le raccord du robinet à l'alimentation en eau, installez une seconde clé sur le raccord du tuyau d'alimentation. Ainsi, le tuyau d'alimentation ne pourra pas bouger ni se tordre lorsque vous serrerez le raccord du robinet. Ne serrez pas trop.



8 Retirez le raccord à branchement rapide

- □ S'il est nécessaire de retirer le raccord à branchement rapide (1), appuyez sur (2) les languettes du tuyau et tirez vers le bas pour débrancher.



Utilisation

1 Purge et recherche de fuites

IMPORTANT : Une fois l'installation terminée, ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifiez s'il y a des fuites. Ne perdez pas le joint d'étanchéité (1) dans le tuyau flexible.

- □ Retirez du bec l'assemblage du tuyau, puis retirez du tuyau la tête de vaporisation en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Veillez à maintenir l'extrémité du tuyau flexible dans l'évier, puis mettez la poignée du robinet en position tiède où l'eau chaude et l'eau froide se mélangent.
- □ Ceci purge tous les débris qui pourraient endommager les pièces internes. Faites couler l'eau durant une minute. Vérifiez s'il y a des fuites.
- □ Resserrez les raccords, au besoin, mais pas de façon excessive. Réinstallez la tête de vaporisation sur le tuyau du vaporisateur et serrez-la à la main.



Entretien et nettoyage

- □ Préservez le fini du robinet en appliquant une cire non abrasive.
- □ Lors de l'utilisation de nettoyants non abrasifs, rincez immédiatement lorsque vous avez terminé de nettoyer le robinet.
- □ N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage de ce robinet.

Pièces de rechange

*Spécifiez un fini



Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Tête et tuyau de pulvérisation	RP38202*
2	Rondelle	RP64117
3	Joint torique	RP60075
4	Anneau	RP60076
5	Cartouche	RP20005
6	Chapeau	RP70304
7	Capuchon	RP80132*
8	Vis	RP50015
9	Manette	RP13127*
10	Vis de pression	RP50002
11	Base de la poignée	RP17130*
12	Rondelle en caoutchouc	RP64200
13	Écrous faciles à installer	RP56096

Pièce	Description	Numéro de pièce
14	Bloc	RP70421
15	Joint torique	RP60002
16	Raccord à branchement rapide	RP70429
17	Joint torique	RP60089
18	Pince lestée	RP64204
19	Pesées	RP70441
20	Rosace	RP80411*
21	Plaque de base	RP80301
22	Tige	RP70440
23	Écrous faciles à installer	RP56095
24	Ensemble de pompe	RP46058*
25	Ensemble de bride	RP46059*
26	Flacon	RP46060
27	Distributeur de savon	RP46057*

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel pour référence future.